

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.technovek.nt-rt.ru || эл. почта tkv@nt-rt.ru

Лубрикаторы



Лубрикатор предназначен для герметизации устья скважины при спуске в нее глубинных приборов или инструментов.


В лубрикаторе применено двухступенчатое сальниковое уплотнение с возможностью замены рабочего сальника под давлением.

Имеется устройство для контроля давления и слива продукта.

Предельные значения температуры:

- окружающего воздуха: от плюс 40 °С до минус 40 °С
- скважинной жидкости: не более плюс 100 °С

Коррозионно-стойкое исполнение — К2.



Обозначение	Дн, мм	Рн, МПа	Высота трубы под прибор, мм	Присоединительный фланец и стальная прокладка	Диаметр скрепковой проволоки, мм, не более	Масса, кг
Л65-21	65	21	2000	«Бакинка» РД26-16-40	3	90
Л65-21-01	65	21	2000	ГОСТ 28919	3	90
ЛП65-35	65	35	2500	ГОСТ 28919	3	70
ЛП65-35-01	65	35	4000	ГОСТ 28919	3	220
ЛС65-35	65	35	2000	ГОСТ 28919	3	100
		-	-			